

Seria TFCV

Agregat naczepowy TFCV 150



MITSUBISHI TFCV 150 – wyjątkowo wydajny agregat chłodniczy do naczepy.

Nowy MITSUBISHI TFCV 150 jest jednym z najbardziej zaawansowanych w swojej klasie transportowym systemem chłodniczym, zapewniającym pełną satysfakcję i sprostanie najwyższym wymaganiom klientów we wszystkich aspektach codziennej logistyki. MITSUBISHI TFCV 150 to wysoce wydajny układ chłodniczy.

Jednostka zapewniająca znaczną oszczędność paliwa, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A, renomowany układ generatora silnika MITSUBISHI, a także unikalne sterowanie inwerterowe i wysoce wydajny hermetyczny kompresor.

Silnik wysokoprężny MITSUBISHI spełnia wymagania z surową normą emisji spalin Euro 5.

Przy 65 dB(A) w warunkach PIEK, TFCV 150 jest jednym z najcichszych systemów chłodniczych w tym segmencie.

Zapewnia to wyjątkowy system pomp ciepła MITSUBISHI, który zapewnia bardzo wysoką wydajność grzewczą.

Połączenie tych kluczowych cech daje klientowi wysoce wydajny i przyjazny dla środowiska, zrównoważony transportowy system chłodniczy.

Całkowita niezawodność przy obniżonych kosztach cyklu życia:

Agregat chłodniczy do naczepy **MITSUBISHI TFCV 150**.

MOVE THE WORLD FORWARD

**MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP**



Sterownik



Sprężarka spiralna 3D



Technologia Mitsubishi

MITSUBISHI

Transport Refrigeration



Korzyści:

- > Wydajność grzewcza dzięki specjalnej technologii pomp ciepła jest wyjątkowa w swojej klasie
- > Bardzo cichy (ok. 65 dB(A)), idealny do dystrybucji miejskiej
- > Bardzo niskie zużycie paliwa ze względu na funkcjonowanie przy niskiej prędkości obrotowej silnika
- > Czynnik R410A z nikim wpływem na globalne ocieplenie (GWP)
- > Mała ilość czynnika chłodniczego oszczędza koszty i zmniejsza ślad środowiskowy
- > Spełnia rygorystyczne wymagania emisji spalin Euro 5
- > Zarządzanie sprężarką poprzez falownik dla precyzyjnej kontroli mocy
- > Zintegrowane i sprawdzone główne komponenty od MITSUBISHI
- > Hermetyczna konstrukcja sprężarki minimalizuje zużycie podzespołów
- > Funkcja timera pozwala na zaplanowane rozpoczęcie chłodzenia
- > Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD zapewniającym bezbłędną pracę i port USB do łatwego pobierania danych
- > Niskie koszty utrzymania

Wydajność chłodzenia
(Testowane w warunkach ATP)

TFV 150

do 0 °C	14646 watt
do -20 °C	8080 watt
Wydajność grzania przy -10 °C	17157 watt
Wydajność grzania przy -20 °C	12402 watt
Czynnik chłodniczy	R410A
Wentylacja	5629 m³/h
Silnik	MITSUBISHI S4L2
Waga	770 kg



Łatwa obsługa

- > Łatwo dostępne podzespoły
- > Mało zużywających się części
- > Tylko jeden pasek klinowy



Sprężarka

- > Hermetyczna sprężarka spiralna 3D
- > Wysoko wydajna
- > Zróżnicowane możliwości kontroli
- > Odporna na zużycie



Opcje

- > Funkcja grzania elektrycznego



Frigipol sp. z o.o.

ul. Połaniecka 22a

42-209 Częstochowa

tel. +48 34 393 00 14

email: sprzedaz@frigipol.pl

NIP: 573 001 36 67



MOVE THE WORLD FORWARD

MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP